







Стальные панельные радиаторы BJ ÖRNE

ООО "Труб Мет-Балтика"

www.tmb-spb.ru

Тел.: (812) 326-29-56

Условия поставки: склад Спб; Денежная единица: рубли, НДС 18%

Тип и описание радиатора	Размеры радиатора, мм		Мощность радиатора, Вт		Цена, руб	
	Высота	Длина	90/70°/20°(ΔT60°C)	75/65°/20°(ΔT50°C)	Боковое подключение ¹	Нижнее подключение ^{2,3}
22 тип 	500	400	776	611	2067,0	2724,7
		500	970	764	2442,8	3100,5
		600	1164	917	2762,3	3570,3
		700	1358	1070	3100,5	3946,1
		800	1552	1223	3570,3	4321,9
		900	1746	1375	3852,1	4716,5
		1000	1940	1528	4152,8	5167,5
		1100	2134	1681	4509,8	5637,3
		1200	2328	1834	4885,6	5956,7
		1400	2716	2139	5637,3	6792,9
		1600	3104	2445	6276,2	7610,3
		1800	3492	2751	7046,6	-
		2000	3880	3056	7704,3	-
		2200	4268	3362	8399,5	-
2400	4656	3668	9113,6	-		
2600	5044	3973	9865,2	-		
22 тип 	300	400	511	401	1691,2	-
		500	638	501	1973,0	2630,7
		600	766	601	2254,9	2912,6
		700	894	701	2536,8	3241,4
		800	1022	801	2818,6	3570,3
		900	1149	901	3100,5	3946,1
		1000	1277	1001	3382,4	4228,0
		1100	1405	1101	3664,2	-
		1200	1532	1202	3946,1	4885,6
		1400	1788	1402	4509,8	5543,3
		1600	2043	1602	5073,5	6201,0
		1800	2299	1802	5637,3	-
		2000	2554	2003	6201,0	-
		2200	2809	2203	6764,7	-
2400	3065	2403	7328,5	-		
2600	3320	2603	7892,2	-		
11 тип 	500	400	442	350	1371,7	-
		500	553	438	1578,4	-
		600	664	525	1785,1	-
		700	774	613	1991,8	-
		800	885	701	2254,9	-
		900	995	788	2442,8	-
		1000	1106	876	2630,7	-
		1100	1217	963	2818,6	-
		1200	1327	1051	3006,5	-
		1400	1548	1226	3570,3	-
		1600	1770	1401	3946,1	-
		1800	1991	1576	-	-
		2000	2212	1751	-	-
		2200	2433	1927	-	-
2400	2654	2102	-	-		
2600	2876	2277	-	-		
Крепеж "Monclac" 	300	Крепеж предназначен для крепления радиаторов с нижним подключением высотой 300 мм				150,3
	500	Крепеж предназначен для крепления радиаторов с нижним подключением высотой 500 мм				169,1

¹ Стоимость L-образных креплений включена в стоимость радиаторов с боковым подключением (для радиаторов с длиной 400-1600 мм - 2 крепежа, для радиаторов свыше 1600 мм - 3 крепежа).

² Стоимость термостатического клапана включена в стоимость радиаторов с нижним подключением (клапан с предварительной настройкой, 6 позиций, резьба подключения 30*1,5).

³ Радиаторы с нижним подключением поставляются без крепежных проушин. Возможен монтаж как с правосторонним нижним подключением, так и с левосторонним. Для монтажа используйте крепеж "Monclac" (для радиаторов с длиной 400-1600 мм - 2 крепежа, для радиаторов свыше 1600 мм - 3 крепежа).